



PINTURAS
**GAMMA
COLOR**

CERTIFICACION ISO 9001

VERSION 2008

FICHA TECNICA

LATEX

CONSTRUCCIÓN



PINTURAS
GAMMA COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco.
VOLUMEN SÓLIDO	23 % app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	25 a 30 Mts.2/Gln. Por mano. Dependiendo de la superficie
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	tacto: 1 hora. Repintado: 3 horas mínimo, dependiendo de las condiciones ambientales.
VISCOSIDAD (25°C)	4000—4500 cps.
PESO POR GALÓN	5,0 +- 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Rodillo, brocha y pistol.
DILUCIÓN	Se recomienda una dilución de máximo un 5 % en agua

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de copolímeros vinil-acrílico, pigmentos, aditivos y extendedores, los cuales producen una película flexible, resistente a la abrasión, de mediano poder cubritivo, buen rendimiento, económico, de excelente brochabilidad, fácil aplicación y de secado rápido sin dejar olor. Una vez seco, es insoluble en agua. Posee baja resistencia al ataque ácido y álcalis.

USOS

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies interiores como; hormigón, mampostería, ladrillos, yeso cartón, papel mural, maderas, yeso, empastes y revestimientos interiores a base de pastas. Producto aplicable como aparejo, no como terminación

Se recomienda revolver el producto antes de su aplicación

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca, curada, libre de polvo, hongos, pintura suelta o descascarada.

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser eliminado mediante lijado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

“Producto no peligroso”*. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

Almacenar en lugar fresco.

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.

Casa Matriz

Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana

Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668

Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar

Cancha 120 - Viña del Mar

Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904

Email: sucursalvina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo

Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo

Fono: +56 9 50139200

Email: sucursalcoquimbo@gammacolor.cl



La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.