CERTIFICACION ISO 9001
VERSION 2008

FICHA TECNICA

OLEO

SEMI BRILLO

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resina alquídica modificada, pigmentos cubrientes y aditivos de primera calidad que confieren una película de terminación semi brillo de fácil limpieza y excelente poder cubritivo.

USOS

Esta destinada para ser aplicada en interior y exterior para superficies de madera y fierros previamente tratados con anticorrosivo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca libre de grasa u otro contaminante, sin material suelto, y convenientemente preparada. (con un contenido de humedad inferior al 18%).

En albañilería y fibrocemento se recomienda aplicar como mano de imprimación nuestro Látex súper Extra, antes de aplicar el óleo semibrillo.

En repintado, si la superficie está con brillo debe lijarse muy bien .

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

"Producto inflamable"*. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

*** Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.**

.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Semi brillo.
COLOR	Blanco y color a pedido.
VOLUMEN SÓLIDO	50% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30-35 Mts.2/Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° DE MANOS	2.
TIEMPO DE SECADO	Tacto: 5 horas. Repintado: 24 horas mínimo. Duro: 5 a 7 días.
VISCOSIDAD	400 seg, copa Ford #4
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola.
PESO POR GALON	5,00 + 0,2 k.
DILUCIÓN	Pistola: 0,2 – 0,4 Lts. x Gln.
DILUYENTE	Diluyente sintético o aguarrás mineral..

Casa Matriz
Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana
Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668
Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar
Cancha 120 - Viña del Mar
Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904
Email: sucursalvina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo
Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo
Fono: +56 9 50139200
Email: sucursalcoquimbo@gammacolor.cl

La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.